

Panneau LED COMPACT 1200 V 33 W 3630 lm 4000 K IP40/IP20 840 1200 x 300 mm

Kod Electriquo: 106546 Kod Osram: 4099854017162



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Fréquence du réseau 50/60 Hz
- Assombrissement Nie
- Type de sécurité IP40/IP20
- Classe IK (résistance aux chocs) IK02
- Flux lumineux 3630lm
- Puissance nominale 33,00 W
- Indice général de rendu des couleurs Ra > 80
- Température de couleur 4000 K

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Plage de température ambiante -10□45 °C
- Dimensions 1200x300mm
- Tension nominale 220-240 V
- Plage de température de fonctionnement [PIM] -10045 °C
- Module LED remplaçable Niewymienialny
- Fréquence du réseau 50/60 Hz
- Assombrissement Nie
- Type de sécurité IP40/IP20
- Classe IK (résistance aux chocs) IK02
- Flux lumineux 3630lm
- Puissance nominale 33.00 W
- Indice général de rendu des couleurs Ra > 80
- Température de couleur 4000 K
- Plage de température ambiante -10 □ 45 ° C
- Dimensions 1200x300mm
- Tension nominale 220-240 V
- Plage de température de fonctionnement [PIM] -10045 °C
- Module LED remplaçable Niewymienialny

Domaines d'application : Remplacement direct des luminaires fluorescents Bureaux, salles de conférence Réceptions, halls d'entrée, couloirs, ascenseurs Convient aux faux plafonds avec une grille de 1 200 x 300 mm LEDVANCE est l'un des leaders mondiaux de l'éclairage général pour les professionnels et les particuliers. La société propose une large gamme de luminaires LED, de lampes LED avancées, de solutions intelligentes pour la maison et le bâtiment intelligents, ainsi que des sources lumineuses traditionnelles.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl