Obligatoire Greenlight Max Led L/l As 29 W 3 670 lm 840 Lns Anthracite Std + mât de 5 m + fondation

Kod Electriquo: 106559 Kod PXF: 106559

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **głowica L**
- Flux lumineux du luminaire **3670 lm**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Hauteur du poteau **5m**
- Type de fondation **B-50**

info@elektriko.pl

- Autre **AS**
- Informations **głowica L**
- Flux lumineux du luminaire **3670 lm**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Hauteur du poteau **5m**
- Type de fondation **B-50**
- Autre **AS**
- Type d'installation **Do słupa**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Trame / obturateur **Tworzywo przezroczyste**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Nie wymagany**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **70**
- Répartition de la lumière **DI**
- Température de couleur **4000K**
- Dégradation des LED **B50**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L70**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Macadam **SDCM 5**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire pour sources lumineuses LED pour montage sur poteau. Deux types de têtes en standard : type L et type T.
ST – optique routière
AS – optique asymétrique
Tête 150 mm + mât 2 850 mm = H 3 000 mm
Tête 150 mm + mât 3 850 mm = H 4 000 mm
Solution idéale pour l’éclairage des abords de bâtiments, allées, jardins et parkings.

Conception : Boîtier en profilé d’aluminium peint avec une peinture résistante aux intempéries (couleur graphite standard, autres couleurs sur demande), abat-jour en plastique.
Remarque : un mât doit être commandé séparément pour la tête du luminaire en tant qu’accessoire.

Fixation : Au sol

Application : abords de bâtiments, centres commerciaux, équipements publics, établissements d’enseignement

Catégorie de luminaire : luminaire architectural

Alimentation : 230 V

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl