Obligatoire Greenlight Max Led L/l As 29 W 3 670 lm 840 Lns Anthracite Std + mât de 5 m + fondation

Kod Electriquo: 106559 Kod PXF: 106559

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **głowica L**
- Flux lumineux du luminaire **3670 lm**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Hauteur du poteau **5m**
- Type de fondation **B-50**

info@elektriko.pl

- Autre **AS**
- Informations **głowica L**
- Flux lumineux du luminaire **3670 lm**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Hauteur du poteau **5m**
- Type de fondation **B-50**
- Autre **AS**
- Type d'installation **Do słupa**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Trame / obturateur **Tworzywo przezroczyste**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Nie wymagany**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **70**
- Répartition de la lumière **DI**
- Température de couleur **4000K**
- Dégradation des LED **B50**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L70**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Macadam **SDCM 5**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED do mocowania na słupie. W standardzie dwa rodzaje głowic: typu L i typu T.
ST – optyka drogowa
AS – optyka asymetryczna
Głowica 150mm + Słup 2850mm = H 3000mm
Głowica 150mm + Słup 3850mm = H 4000mm
Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek, ogrodów, parkingów.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego farbą odporną na warunki zewnętrzne (standardowo w kolorze grafitowym, inne kolory na zapytanie), klosz z tworzywa.
Uwaga: do głowicy oprawy należy osobno zamówić słup w postaci akcesoriów

Montaż: Do podłoża

Zastosowanie: otoczenie budynków,galerie handlowe,obiekty użyteczności publicznej,obiekty oświatowo-wychowawcze

Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna

Zasilanie: 230 V

info@elektriko.pl

	L	W	H	K
PX4059101 EE001.447 7.840.A000	400	120	150	60
PX4059105 EE002.447 7.840.A000	400	120	150	60
PX4059108 EE003.447 7.840.A000	500	120	150	60
PX4059111 EE004.447 7.840.A000	500	120	150	60
PX4059115 EE005.447 7.840.A000	740	120	150	60
PX4059119 EE006.447 7.840.A000	740	120	150	60

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl