

Lampadaire LED 2x65W mât 6m + flèche double bras 1m + fondation

Kod Electriquo: 106565



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Durabilité 50000
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2x7050lm
- Température de couleur [K] 4000
- Tension [V] 220-240
- Classe de protection IP 66
- Hauteur du poteau 6m
- Fréquence nominale f [Hz] 50/60
- Puissance [W] 2x65W

Strona 1 z 4 info@elektriko.pl



- Diamètre d'extrémité 60mm
- Portée de la flèche 2x1m
- Durabilité 50000
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2x7050lm
- Température de couleur [K] 4000
- Tension [V] 220-240
- Classe de protection IP 66
- Hauteur du poteau 6m
- Fréquence nominale f [Hz] 50/60
- Puissance [W] 2x65W
- Diamètre d'extrémité 60mm
- Portée de la flèche 2x1m

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire

Lampadaire LED à haute efficacité lumineuse et économie d'énergie, module LED intégré. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. La lampe utilise des réseaux de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). La lampe se caractérise par un degré élevé d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (antivandalisme). La poignée intégrée, réglable par paliers de 5 degrés, permet un réglage dans la plage de : -5° à +15° (en pointe, sur un mât) ; -5° à +15° (latéral, sur une flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,2 m de long.

- 2. Mât d'éclairage en acier de 6 m, conique ou polygonal
- 3. Fondation D16/120
- 4. Flèche à 2 bras droite (angle standard entre les bras : 180 degrés)
- 5. Jeu de connecteurs de mât IZK01, IZK02 et IZK03

Strona 2 z 4 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 4 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.