

Lampadaire LED 50W mât 5m + flèche 1m + fondation

Kod Electriquo: 106568



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Durabilité **50000**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **5m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **50**

- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Portée de la flèche **1m**
- Durabilité **50000**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **5m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **50**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Portée de la flèche **1m**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire

Lampadaire LED à haute efficacité lumineuse et économie d'énergie, module LED intégré. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. La lampe utilise des réseaux de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). La lampe se caractérise par un degré élevé d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par paliers de 5 degrés, permet un réglage dans la plage de : -5° à +15° (en pointe, sur un poteau) ; -5° à +15° (latéral, sur une flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,2 m de long.

2. Mât d'éclairage en acier

3. Fondation D16/120

4. Flèche à 1 bras - droite

5. Jeu de connecteurs de poteau IZK01 + IZK02 + IZK03



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.