

Lampadaire LED 65W 4000K mât aluminium 6m, bras, fondation

Kod Electriquo: 106584



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **7050lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **65W**

- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7050lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **65W**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire monté directement sur le mât

Feu de route LED à haute efficacité lumineuse et économie d'énergie, module LED intégré. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. La lampe utilise des réseaux de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). La lampe se caractérise par un degré élevé d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée et réglable par paliers de 5 degrés permet un réglage dans la plage de : -5° à +15° (en pointe, sur le mât) ; -5° à +15° (latéral, sur la flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,2 m. Options : toutes les couleurs RAL.

2. Mât d'éclairage en aluminium anodisé

3. Fondation

4. Connecteur TB-11 pôles



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.