

Lampadaire LED 2x48W 4000K mât 6m + flèche 2 bras 0,5m + fondation

Kod Electriquo: 106604



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x 7450 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **2x 48W**

- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2x 7450 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **2x 48W**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire monté sur une flèche - 2 pièces

Application : autoroutes et voies rapides, routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), voies piétonnes, parkings

Montage : sur une flèche avec une extrémité Ø60x100mm

Réglage du luminaire : aucun (le luminaire CUDDLE II LED REG est réglable)

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium, anodisé

Couleur : inox / noir

Système optique : lentilles PMMA, module LED remplaçable, abat-jour PC-UV

Nombre de diodes : 24 pour 48W, 60W, 72W ; 64 pour 96 W, 120 W, 144 W, 192 W

Plage de température de fonctionnement : de -40 °C à +40 °C

Durée de vie estimée : L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

IRC : >70 pour 5 000 K, 4 000 K ; >80 pour 3 500 K, 2 700 K

Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Courant d'appel : 46 A / 250 μ s pour 48 W, 60 W, 72 W ; 58 A / 340 μ s pour 96 W, 120 W, 144 W ; 80 A / 225 μ s pour 192 W

2. Mât d'éclairage en aluminium anodisé


3. Fondation

4. Flèche à 2 bras


5. Connecteur de mât TB-12



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.