

Lampadaire LED 48W 4000K mât 6m + flèche 1m + fondation

Kod Electriquo: 106618



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **8250 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **48W**

- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8250 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **48W**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

Éléments d'une lanterne d'éclairage

1. Lampadaire monté sur une flèche

Application

routes urbaines routes résidentielles (internes) voies
piétonnes parkings

Montage

sur une lisse avec une extrémité Ø 60 x 100 mm
inox / noir

Couleur

Classe de protection

IP 66 pour la partie optique et l'alimentation

Système optique

Lentille PMMA, module LED remplaçable

Matériau

alliage d'aluminium, anodisé

Durée de vie estimée

L90B10 - 100 000 h

Indice de rendu des couleurs IRC

>70

Tension d'alimentation Fréquence

50/60 Hz

Facteur de puissance

≥0,95

Nombre de diodes

24

Système de contrôle

Le luminaire peut être connecté à un système de contrôle
externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du
signal analogique 1-10 V).

2. Mât d'éclairage en aluminium anodisé

3. Fondation

4. Flèche

5. Connecteur de mât TB-11



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.