

Lampadaire LED 100W mât composite 8m + flèche 1m + fondation

Kod Electriquo: 106632



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **12814lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **RAL7035, RAL7047, RAL9011**
- Hauteur du poteau **8m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **80**

- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Portée de la flèche **1m**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **12814lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **RAL7035, RAL7047, RAL9011**
- Hauteur du poteau **8m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **80**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Portée de la flèche **1m**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire

Luminaire à deux chambres en fonte d'aluminium, abat-jour en verre trempé.

Le joint en néoprène assure l'étanchéité du luminaire (indice de protection IP66). Le verre présente un degré élevé de pureté et de résistance aux chocs (IK10), ce qui garantit une utilisation durable.

Grâce à ses lentilles remplaçables, il s'adapte parfaitement aux exigences d'éclairage des voies piétonnes et des routes principales.

2. Colonne d'éclairage composite

3. Fondation

4. Flèche arquée à un bras

5. Jeu de connecteurs de mât IZK01 + IZK02 + IZK03



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.