

Lampadaire LED 2x80W mât composite 8m + flèche 2x1m + fondation

Kod Electriquo: 106634



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] 2x12814m
- Température de couleur [K] 4000
- Tension [V] 220-240
- Classe de protection IP 66
- Couleur RAL7035, RAL7047, RAL9011
- Hauteur du poteau 8m
- Fréquence nominale f [Hz] 50/60
- Puissance [W] 2x80W

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Diamètre d'extrémité 60mm
- Portée de la flèche 1m
- Flux lumineux de la lampe [lm] 2x12814m
- Température de couleur [K] 4000
- Tension [V] 220-240
- Classe de protection IP 66
- Couleur RAL7035, RAL7047, RAL9011
- Hauteur du poteau 8m
- Fréquence nominale f [Hz] 50/60
- Puissance [W] 2x80W
- Diamètre d'extrémité 60mm
- Portée de la flèche 1m

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire

Luminaire à deux chambres en fonte d'aluminium, abat-jour en verre trempé.

Le joint en néoprène assure l'étanchéité du luminaire (indice de protection IP66). Le verre présente un degré élevé de pureté et de résistance aux chocs (IK10), garantissant ainsi de nombreuses années d'utilisation.

Grâce à ses lentilles remplaçables, il s'adapte parfaitement aux exigences d'éclairage des voies piétonnes et des routes principales.

- 2. Colonne d'éclairage composite
- 3. Fondation
- 4. Flèche arquée à 2 bras
- 5. Jeu de connecteurs de mât IZK01 + IZK02 + IZK03



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl