

Lampadaire LED 100W mât 8m + fondation

Kod Electriquo: 106635



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Durabilité **50000**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **15000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **8m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **100 W**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Durabilité **50000**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **15000 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **8m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **100 W**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire

Luminaire à deux chambres en fonte d'aluminium, abat-jour en verre trempé.

Le joint en néoprène assure l'étanchéité du luminaire (IP66), et le verre présente un degré élevé de pureté et de résistance aux chocs (IK10), garantissant de nombreuses années d'utilisation.

Grâce à ses lentilles remplaçables, il s'adapte parfaitement aux exigences d'éclairage des voies piétonnes et des routes principales.

2. Mât d'éclairage en acier

3. Fondation

4. Jeu de connecteurs de mât IZK01 + IZK02 + IZK03



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.