

Falownik hybrydowy 3-fazowy SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 HV Deye

Kod Electriquo: 106706

Dane techniczne:

- Pouvoir **10000 W**
- Dimensions [mm] **563 x 310 x 219 mm**
- Fréquence **50/60**
- Efficacité **97,6%**
- Nombre de phases dans le réseau **3-fazowy**
- Waga **24.00**
- Pouvoir **10000 W**
- Dimensions [mm] **563 x 310 x 219 mm**
- Fréquence **50/60**
- Efficacité **97,6%**
- Nombre de phases dans le réseau **3-fazowy**
- Waga **24.00**

Caractéristiques principales :

Haut rendement : un rendement de 98,3 % garantit une utilisation maximale de l'énergie solaire.

Fonctions de protection : protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la chaîne PV, détection de résistance d'isolement, unité de surveillance du courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions.

Facilité d'installation : sa conception compacte facilite l'installation et la maintenance.

Fiabilité : une construction solide et des technologies avancées garantissent un fonctionnement à long terme et sans problème.

Spécifications techniques :

Tension d'entrée : 200-1 000 V

Plage de températures de fonctionnement : -25 °C à 60 °C