

Lampe solaire LED Delphini-03 II (panneau LED 20W 60W double face) blanc froid 6000K

Kod Electriquo: 106752



Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **LiFePO4 15Ah (12,8V) = 192Wh**
- Panneau photovoltaïque **60W dwustronny**
- Temps de charge de la batterie **5-7 godz**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **4-5 dni**
- Puissance [W] **20W**
- Temps de travail **do 12 godz na pełnej mocy,**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **LiFePO4 15Ah (12,8V) = 192Wh**
- Panneau photovoltaïque **60W dwustronny**
- Temps de charge de la batterie **5-7 godz**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **4-5 dni**
- Puissance [W] **20W**
- Temps de travail **do 12 godz na pełnej mocy,**

Puissance LED 20 W = 3 600 lumens (équivalent à 180 W d'une ampoule standard)

LED BridgeLux 5050 de haute qualité (180 lm/W)

Couleur de lumière : blanc neutre 6 000 K (froid)

Batterie LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) intégrée, performante, d'une durée de vie d'environ 10 ans

Capacité de la batterie 15 Ah (12,8 V) = 192 Wh

Panneau bifacial double face monocristallin de 60 W

Possibilité d'ajuster le panneau à 360 degrés horizontalement et 160 degrés verticalement

Régulateur MPPT intégré

Télécommande (6 modes de fonctionnement)

Capteur crépusculaire

Détecteur de mouvement (détection jusqu'à 15 m)

Angle de montage de la lampe réglable

Résistance aux intempéries IP65

Do montażu lamp solarnych nie potrzebujemy pomocy elektryka, a sam montaż nie jest skomplikowany.

Energię do działania czerpiemy ze słońca poprzez panele słoneczne, a następnie magazynowana jest ona we wbudowanym akumulatorze LiFePO4 znajdującym się w kloszu lampy.

Lampy posiadają **czujnik zmierzchu oraz czujnik ruchu**, a sterowanie odbywa się poprzez pilota.

Wysokiej jakości diody LED BridgeLux 5050 (180 lm/W)

Wbudowany wydajny akumulator LiFePO4 (Litowo-żelazowo-fosforanowy) o żywotności ok 10 lat

Możliwość regulacji panelu 360 stopni w poziomie / 160 stopni w pionie

Wbudowany regulator MPPT

Sterowanie pilotem (6 trybów pracy)

Czujnik zmierzchu

Czujnik ruchu (detekcja do 15m)

Regulowany kąt nachylenia mocowania lampy

Odporność na warunki atmosferyczne IP65