Projecteur LED 200W Multipower 36000lm IP66 / IK08

Kod Electriquo: 106759

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **200W**
- Couleur claire ~**36000 lm**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Dimensions **392 x 396 x 57mm**
- Angle du faisceau [°] **60/90 stopni**
- Waga **4.65**
- Puissance de la lampe [W] **200W**
- Couleur claire ~**36000 lm**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Dimensions **392 x 396 x 57mm**
- Angle du faisceau [°] **60/90 stopni**

info@elektriko.pl

- Waga **4.65**

Projecteur dédié à l'éclairage des installations sportives, terrains, stades, parkings, places, zones industrielles, etc. Adapté à diverses conditions climatiques grâce à son boîtier robuste en alliage d'aluminium moulé recouvert d'un revêtement anticorrosion. Ses nervures et l'alliage ADC12 à haute capacité de dissipation thermique utilisé garantissent un fonctionnement thermique optimal du luminaire, permettant ainsi le maintien d'un flux lumineux élevé sur une longue durée. La source lumineuse est constituée de diodes CMS à haut rendement qui protègent le verre trempé. Le support de montage, avec réglage précis de l'angle d'inclinaison, facilite le montage et l'immobilisation du projecteur à l'angle souhaité, permettant ainsi d'orienter le flux lumineux dans la direction souhaitée.

STADIO X 200W MULTIPOWER:	200W 150 lm/W	200W 180 lm/W	200W 200 lm/W
Napięcie zasilania	100-277V 50/60Hz		
Moc	150W	180W	200W
Strumień świetlny	27 000 lm*	32 400 lm*	36 000 lm*
Skuteczność	180 lm/W*		
Temperatura barwowa	4000K		
Stopień odwzorowania barw	Ra 70		
Rozsył światła	60°/90°		
Stopień szczelności	IP66		
Klasa ochronności	I		
Wymiary	392 x 396 x 57mm		
Waga	4,64kg		

* ±5%. Podane wartości mają charakter referencyjny. Podstawę wykonania projektu oświetlenia stanowią dostarczone przez VOLTEA pliki fotometryczne

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl