

Cosmo LED 1587 GR 10500 DALI 840 CL/PC 125°

Kod Electriquo: 106760 Kod Glamox: PN130624042



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir -
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10 470lm**
- Couleur claire **4000K**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Dimensions **1587x129mm**
- Pouvoir -
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10 470lm**
- Couleur claire **4000K**
- Tension d'alimentation nominale **230V AC**
- Dimensions **1587x129mm**

Dostępne warianty

Szeroki zakres aplikacji dzięki dwóm wymiarom, trzem rodzajom klosza i wielu poziomom emitowanego strumienia świetlnego

Temperatura otoczenia (Ta)

Dostępne wersje: do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40°C do +50°C

Optyki

Dyfuzor opalowy mleczny skutecznie eliminuje widoczność punktów LED – równomierne rozświetlenie powierzchni dyfuzora. W wersji RW2 wyposażona w efektywną optykę soczewkową o wąskim rozsyłe światła, przeznaczoną do stosowania w wysokich pomieszczeniach przemysłowych nawet do 12 metrów wysokości

Certyfikat

Oprawa spełnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy (<90°C). Dostępne wersje z atestem higieniczny PZH, certyfikatem ENEC, certyfikatem HACCP, dopuszczeniem PKP i świadectwem CNBOP dla wersji z modułem awaryjnym