Lampadaire LED 40 W IP65 DC + contrôleur solaire MPPT

Kod Electriquo: 106852

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=5200 lm**
- Température de couleur [K] **5000-6500K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>75-+5**
- Dimensions **550x220x90mm**
- Puissance [W] **40 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=5200 lm**
- Température de couleur [K] **5000-6500K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>75-+5**
- Dimensions **550x220x90mm**
- Puissance [W] **40 W**

Lampadaire LED 40W, indice de protection IP65.

Remarque : un régulateur de tension dédié avec fonction de contrôle de courant constant est nécessaire pour que le luminaire LED fonctionne correctement.

Lampadaire LED 40 W, indice de protection IP65. Utilisé pour l'éclairage des rues, parkings, places et autres lieux. Monté sur un mât d'éclairage. Une solution idéale pour les endroits où les économies d'énergie sont nécessaires.

Puissance	40 W
Flux lumineux	≥5200 lm
Taux de dégradation de la lumière	25 000 h < 30 %
Indice de rendu des couleurs	Ra>75±5
Facteur de puissance	>0,96
Efficacité	≥90 %
Couleur	Lumière du jour (5 000 K-6 500 K)
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Température de stockage	-40 °C à +60 °C
Protection classe	IP65
Matériau	fonte avec revêtement en poudre
Dimensions	550*220*90mm

info@elektriko.pl