Lampadaire LED 96W IP65 Alimentation 24V 5500-6500K + Contrôleur MPPT

Kod Electriquo: 106854

Dane techniczne:

- Couleur **kremowy**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **11000lm**
- Température de couleur [K] **5500-6500K zimna**
- Tension [V] **24V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **709x285x80 mm**
- Puissance [W] **96W**
- Couleur **kremowy**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **11000lm**
- Température de couleur [K] **5500-6500K zimna**
- Tension [V] **24V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **709x285x80 mm**
- Puissance [W] **96W**

LE COURANT MAXIMUM POUR LE LUMINAIRE À LED EST DE 2,6 A

Consommation d'énergie : 16 W

Efficacité LED : ~ 120 lm/W

Flux lumineux : 11 000 lm

Température de couleur de la lumière : 4 000 K neutre, 5 500 K froid

Indice de rendu des couleurs IRC : Ra ≥ 75

Intensité d'éclairage : 36 lux (h = 8 m), 24 lux (h = 10 m), 17 lux (h = 12 m)

Zone effectivement éclairée : 36 x 14 m (h = 8 m), 42 x 16 m (h = 10 m), 48 x 18 m (h = 12 m)

Angle de faisceau : axe horizontal 140 °, axe vertical 77 °

Efficacité : 90 %

Efficacité énergétique : 92 %

Facteur de puissance : > 0,99

info@elektriko.pl

Plage de températures admissible : -35 à + 40 °C C

Durée de vie : 60 000 h

Matériau : alliage d'aluminium

Montage : anneau Ø 60 mm

Classe de protection : IP65

Dimensions [mm] : 709 × 285 × 80

Poids [kg] : 9

info@elektriko.pl