Lampadaire LED 60W IP65 DC + contrôleur solaire MPPT

Kod Electriquo: 106855

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=5500 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Tension [V] **18V-40V DC**
- Classe de protection IP **IP66**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Dimensions **500x200x50mm**
- Puissance [W] **60W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=5500 lm**
- Température de couleur [K] **6000K**
- Tension [V] **18V-40V DC**
- Classe de protection IP **IP66**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**
- Dimensions **500x200x50mm**
- Puissance [W] **60W**

Lampadaire LED 60W, classe de protection IP65.

Remarque : un régulateur de tension dédié avec fonction de contrôle de courant constant est nécessaire pour que le luminaire LED fonctionne correctement.

Lampadaire LED 60 W, indice de protection IP65. Utilisé pour l'éclairage des rues, parkings, places et autres lieux. Monté sur un mât d'éclairage. Une solution idéale pour les endroits où les économies d'énergie sont nécessaires.

Puissance	60 W
Flux lumineux	≥5500 lm

info@elektriko.pl

Taux de dégradation de la lumière	25 000 h < 30 %
Indice de rendu des couleurs	Ra>80
Facteur de puissance	>0,96
Angle de faisceau	120°
Durée de fonctionnement estimée	50 000 h
Couleur	≥6 000 K
Température de fonctionnement	-20 à +60°C
Température de stockage	-40℃-+60℃

info@elektriko.pl