Lampadaire LED 20W IP65 alimentation + régulateur solaire MPPT

Kod Electriquo: 106856

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=2000 lm**
- Température de couleur [K] **5000-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>75-+5**
- Dimensions **500x210x105mm**
- Puissance [W] **20 W**

- Flux lumineux de la lampe [lm] **>=2000 lm**
- Température de couleur [K] **5000-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>75-+5**
- Dimensions **500x210x105mm**
- Puissance [W] **20 W**

Lampadaire LED 20 W, indice de protection IP65. Utilisé pour l'éclairage des rues, parkings, places et autres lieux. Monté sur un mât d'éclairage. Une solution idéale pour les endroits où les économies d'énergie sont nécessaires.

Puissance	20 W
Flux lumineux	≥2000 lm
Taux de dégradation de la lumière	25 000 h < 30 %
Indice de rendu des couleurs	Ra>75±5
Facteur de puissance	>0,95
Efficacité	≥90 %
Couleur	Lumière du jour (5 000 K-6 500 K)
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Température de stockage	-40 °C à +60 °C
Protection classe	IP65

info@elektriko.pl

Matériau	fonte avec revêtement en poudre
Dimensions	500*210*105mm

info@elektriko.pl