

LUMI-S WH 180 E1/ST XWB

Kod Electriquo: 106860 Kod Glamox: LUM593376



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Autonomie de la batterie **1,0 h**
- Autonomie de la batterie **1,0 h**

Général : Forme du produit : Carré

Certificats : Certification : CNBOP, HACCP

Données techniques : TA minimum (°C) : 0, TA maximum (°C) : 40, Classification IK : 05, Classification IP : 65

Données techniques de l'éclairage : Source lumineuse : LED, Lumens sortants (lm) : 180, Lumens par watt (lm/W) : 55, Température de couleur de la lampe (K) : 5700, Indice de rendu des couleurs : > 70, Source lumineuse incluse : Oui, PstLM : Scintillement (<) : 0,08, SVM : Mesure de visibilité stroboscopique (<) : 0,03

Driver / Ballast : Type de driver LED : HF : Non dimmable, Nombre de drivers : 1

Durée de vie : Durée de vie LED L70B50 Ta25 (h) : 100 000, Durée de vie des LED L80B50 Ta25 (h) : 100 000, Durée de vie des LED L90B50 Ta25 (h) : 100 000

Données électriques : Alimentation secteur CA (V) min. : 220, Alimentation secteur CA (V) max. : 240, Fréquence d'alimentation secteur min. : 50, Fréquence d'alimentation secteur max. : 60, Consommation totale (W) : 3,30, Classe de protection CEI : II

Urgence : Type d'urgence : ST = Autotest, Durée (h) : 1, Consommation d'énergie de charge (Emg) (W) : 1,50, Lumens

en mode d'urgence (Im) : 180, Pourcentage de lumière éteinte en mode d'urgence : 100, Type de batterie : LiFePO4, Forme de batterie : SideBySide, Batterie mAh : 1 000, Tension de batterie (V) : 6,40, Numéro de pièce de rechange de la batterie : SP-MY-413-LI1000F, Terminaison de batterie : NS39

Optique : Nom de l'optique : XWB - Faisceau extrêmement large, Matériau du diffuseur : PMMA, Conception du matériau du diffuseur : Transparent

Boîtier : Matériau du corps : Polycarbonate, Couleur du corps : WH - Blanc, Nom de la couleur du corps principal : Blanc

Dimensions : Longueur (mm) : 130, Largeur (mm) : 130, Hauteur (mm) : 44, Poids net de l'article (kg) : 0,34

Terminaison : Terminaison : 5 x 2,5 mm² à enfoncer

Entrée de câble : Nombre de presse-étoupes : 1

Montage : Montage du produit : Surface au plafond

Données logistiques : Poids brut de l'article (kg) : 0,37

Éclairage de secours pour issues de secours monté au plafond, conforme à toutes les normes européennes en vigueur.

E1 / ST signifie que cet article dispose d'un éclairage de secours intégré d'une durée minimale d'une heure. Il est testé selon les normes européennes d'éclairage de secours. Les voyants LED sur le produit communiquent les résultats du test.

N° d'article	LUM593376
GTIN	5901155933760
État du stock	A