Obligatoire QUATTRO 2.0 SLIM K 600x600 40W 5800lm /840 DALI /Prismatique /blanc 9003ds /IP40

Kod Electriquo: 106862



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **40 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5800lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Alimentation de la source lumineuse **230VAC**
- Type d'abat-jour **pryzmatyczny**
- Pouvoir **40 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5800lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Alimentation de la source lumineuse **230VAC**
- Type d'abat-jour **pryzmatyczny**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **35°C**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP40**
- Méthode d'installation **K - oprawa przeznaczona do montażu w sufitach kasetonowych**
- Degré de protection mécanique IK **IK 07**

QUATTRO 2.0 SLIM est un luminaire cassette universel, avec possibilité de montage encastré ou en saillie, selon les éléments supplémentaires choisis. Ce luminaire est fabriqué en acier thermolaqué blanc. Il est équipé d'une source lumineuse LED intégrée et d'un système d'alimentation moderne. Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 150 lm/W, large choix de modèles de différentes puissances, trois types d'abat-jour : diffus, prismatique ou microprismatique.

Méthode de montage : dans les plafonds à caissons, encastré, en saillie, suspendu

Boîtier : tôle d'acier thermolaquée

LED : 3 ellipses de MacAdam (SDCM 3)

Tension d'alimentation : 220-240 V / 50 Hz

info@elektriko.pl

Facteur de puissance (PF) : 0,99

Courant d'appel : IINRUSH = Inom

Niveau de distorsion harmonique THD < 5 %

Classe de protection : I

Indice de rendu des couleurs IRC (Ra) : 85

Degré de protection : IK07

Étanchéité du luminaire : IP40, IP65

Étanchéité des connexions : IP20 / IP68

Température ambiante : de 0 °C à +35 °C

Humidité ambiante : 20-80 %

Durabilité (L70B10) : 100 000 h

(L80B10) : 50 000 h

info@elektriko.pl