

## Kit d'éclairage LINE I -5 LED 36, 3 500 K, optique T4, acier inoxydable anodisé, sans protection élastomère

Kod Electriquo: 106898 Kod Rosa: 2150400/32/3/T4/C45/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] 5000
- Température de couleur [K] 3500
- Puissance LED [W] 36 W
- Puissance totale 39 W
- Type de fondation B-50 / Z-50
- Hauteur totale 5 m

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Waga **27.60**
- Flux lumineux de la lampe [lm] 5000
- Température de couleur [K] 3500
- Puissance LED [W] 36 W
- Puissance totale 39 W
- Type de fondation B-50 / Z-50
- Hauteur totale 5 m
- Waga 27.60
- Classe de protection IP IP66

Application : routes urbaines, voies résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Système optique : lentilles en PMMA, module LED remplaçable

Matériau : alliage d'aluminium anodisé, abat-jour : verre trempé

Durée de vie estimée : L90B10 : 100 000 h

Indice de rendu des couleurs : IRC > 70

Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz

Facteur de puissance : ≥ 0,95

Nombre de diodes : 16

Système de contrôle : le kit d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V)

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl