Lampes solaires LED Delphini II (panneau LED 20W 60W) avec poteau de 3m + fondation

Kod Electriquo: 106922

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600lm**
- Température de couleur [K] **3000-6500K**
- Capacité de la batterie **15Ah/12,8V (307 Wh)**
- Batterie **LiFePO4**
- Panneau photovoltaïque **60W**
- Hauteur du poteau **3m**
- Puissance [W] **20W**
- Temps de travail **pełna moc do 12 godzin, tryb oszczędzania 4-5 dni, 12 godzin co noc**

info@elektriko.pl

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600lm**
- Température de couleur [K] **3000-6500K**
- Capacité de la batterie **15Ah/12,8V (307 Wh)**
- Batterie **LiFePO4**
- Panneau photovoltaïque **60W**
- Hauteur du poteau **3m**
- Puissance [W] **20W**
- Temps de travail **pełna moc do 12 godzin, tryb oszczędzania 4-5 dni, 12 godzin co noc**

L'ensemble comprend :

- Lampe solaire avec batterie intégrée

- Panneau solaire

- Support de panneau solaire rotatif

- Télécommande

- Jeu de vis et de clés

- Instructions en polonais

- Mât d'éclairage en acier - conique, droit ou polygonal

- Fondation

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES INNOVANTES :

- Système d'éclairage complet innovant, durée de vie du panneau de 20 à 25 ans

- Ensemble breveté de LED Bridgelux hautes performances

- Possibilité de raccordement au réseau électrique en option

- Système d'alimentation solaire intelligent et efficace (MPPT) régulateur)

- télécommande intuitive (6 modes d'éclairage)

- technologie de contrôle de l'éclairage à distance - possibilité de régler le panneau verticalement et horizontalement (s'adaptant à l'angle de la lumière du soleil selon les saisons)

- batterie LiFePO4 moderne et durable - durée de vie de 5 à 8 ans - efficacité de charge de 95 à 98 % sur 2 000 cycles

- capteur de mouvement radar - portée jusqu'à 25 m

Télécommande :

ON : allumer la lampe

info@elektriko.pl

OFF : éteindre la lampe

M1 : 6 premières heures à 100 % + 8 heures à 50 %

M2 : 1 heure à 50 % + 4 heures à 100 % + 3 heures à 50 % + 6 heures à 20%

M3 : 2 h à 70 % + 2 h à 100 % + 2 h à 50 % + 8 h sur le capteur de mouvement : 20 % tout le temps et 50 % quand quelqu'un s'approche

M4 : à partir du crépuscule à 30 % et après détection de mouvement 100 %

M5 éteint toute la nuit et 100 % lorsqu'un mouvement est détecté

-20 % : réduction de 20 % du rendement lumineux

+20 % : augmentation de 20 % du rendement lumineux

La lampe s'allumera après la tombée de la nuit lorsque le panneau arrêtera de se charger. Il s'éteindra à l'aube ou lorsque la batterie sera épuisée.

Avantages :

+ économie d'énergie

+ longue durée de vie

+ indépendance du réseau électrique

+ efficacité et durabilité de la batterie

+ régulateur MPPT avancé permettant une charge plus efficace de la batterie

+ haute qualité des composants

+ luminosité d'éclairage supérieure à celle des LED ordinaires

+ résistance aux intempéries

+ gamme d'applications illimitée

+ possibilité d'ajuster les paramètres du panneau

+ 6 options de réglage automatique de l'éclairage

+ protection contre les surcharges et les décharges excessives

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl