Plafonnier LED IP54 SIRIUS 280 WH 2400 HF 830 OP/PC

Kod Electriquo: 106943 Kod Glamox: SIR109865



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **24W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2400 lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Tension [V] **230 V AC**
- Classe de protection IP **IP54**
- Couleur **biały, barwiony w masie**
- Ombre **opalowy PC**
- Dimensions **65mm x 280mm**
- Pouvoir **24W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2400 lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Tension [V] **230 V AC**
- Classe de protection IP **IP54**
- Couleur **biały, barwiony w masie**
- Ombre **opalowy PC**
- Dimensions **65mm x 280mm**

info@elektriko.pl

Plafonnier plat et cylindrique en plastique blanc. Diffuseur en polycarbonate hautement perméable, résistant à l'ingestion et diffusant uniformément. Corps en polycarbonate blanc, imperméable à la lumière. Sa conception légère permet une installation sur de nombreux types de plafonds. Haute résistance aux chocs (indice IK07) et aux projections d'eau. Alimentation sans scintillement. Montage au plafond ou au mur. Protection électrique de classe II. Ouverture sans outil du luminaire grâce au système TWIST. L'étanchéité accrue du luminaire permet son utilisation dans les pièces humides et à l'extérieur sous un toit.

Caractéristiques et avantages :

- Uniformité parfaite de l'éclairage de l'abat-jour grâce à des points LED densément disposés

- Étanchéité accrue IP54

- Résistance aux chocs IK07

- Rendement jusqu'à 115 lm/W

- Installation rapide grâce au système TWIST

- Alimentation sans scintillement - pas d'effet d'ondulation

info@elektriko.pl