Lampadaire solaire LED Monoceros II 30W / panneau 100W / 5700lm

Kod Electriquo: 106949

Dane techniczne:

- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700 lm**
- Température de couleur [K] **3000-7500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Capacité de la batterie **384WH**
- Type de batterie **Litowy**
- Panneau photovoltaïque **100W/18V**
- Pouvoir **30W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700 lm**
- Température de couleur [K] **3000-7500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Capacité de la batterie **384WH**
- Type de batterie **Litowy**
- Panneau photovoltaïque **100W/18V**

Panneau solaire intégré, corps LED, batterie et contrôleur avec système complet. Facile à transporter, à installer et à entretenir. Le panneau solaire ressemble à un parapluie pour protéger la batterie des températures élevées et prolonger sa durée de vie. Résout parfaitement la dissipation thermique. Le panneau solaire peut être réglé manuellement verticalement et horizontalement, garantissant une efficacité énergétique solaire maximale. Panneau solaire rotatif. Le panneau solaire peut être réglé verticalement et horizontalement. Programme de batterie amélioré. Technologie de contrôle à chaîne unique intégrée. Plus stable et durée de vie plus longue. Efficacité d'éclairage améliorée. Grâce à 140 puces LED, l'efficacité d'éclairage de l'ensemble du système peut atteindre 190 lm/W. Gestion de la charge et de la décharge. Protection de la batterie par logiciel et matériel, prenant en charge la charge de la batterie à 0 V. Français La capacité de la batterie diminue de moins de 10 % après 2 000 cycles.

Contrôle intelligent de l'alimentation

Système de surveillance intelligent 5.0 intégré, l'IA détecte intelligemment les conditions météorologiques récentes et planifie la puissance de décharge de manière raisonnable pour obtenir plus de jours de pluie.

Répartition de la lumière améliorée

Lentille aile de chauve-souris brevetée avec un angle de faisceau plus grand, éclaire efficacement toute la route avec moins de gaspillage de lumière.

Technologie MPPT

MPPT est un mode de charge avancé dont le nom complet est la fonction de suivi du point de puissance maximale, qui peut augmenter le taux d'utilisation de l'énergie de 15 % à 20 % par rapport au contrôleur PWM

Six modes de fonctionnement (librement programmables selon vos besoins)

DÉMO : Allumez pendant une minute. À des fins de test uniquement.

OFF : Lumière éteinte (jour et nuit)

L : La nuit, 100 % - 2 h, 60 % - 3 h, 20 % - jusqu’à l’aube

info@elektriko.pl

T : La nuit, 100 % - 3 h, 50 % - 3 h, 30 % - 2 h - jusqu’à l’aube

M : La nuit, 100 % - 3 h, 50 % - 3 h - jusqu’à l’aube

U : La nuit, 100 % - 3 h, 50 % - 3 h (mode rétroéclairage)

info@elektriko.pl