Cadre hermétique Prima Value 1,4 pi Pcc 2600/840

Kod Electriquo: 106963 Kod Trevos: 106743



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Longueur **1170mm**
- Flux lumineux du luminaire **2710**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 50 °C**
- Waga **1.70**
- Longueur **1170mm**
- Flux lumineux du luminaire **2710**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 50 °C**
- Waga **1.70**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 50 °**

info@elektriko.pl

- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP66**
- CE **Tak**

Données techniques

• Efficacité lumineuse : 140 lm/W

• Classe de protection : IP66

• Température ambiante minimale : ta = -25 °C

• Température ambiante maximale : ta = 50 °C

• Durée de vie : 50 000 heures / L90 / B10

• Facteur d'éblouissement (UGR) de 21,7 à 24,7

• Résistance aux chocs : IK10

• Tolérance de chromaticité (MacAdam) : SDCM3

• Certification EPD

Méthode de montage

• Convient pour un montage en suspension

• Convient pour un montage au plafond

• Convient pour un montage mural

• Convient pour un montage en saillie

Matériaux/finitions

• Corps : PC gris (haute résistance mécanique, stabilité aux UV, RAL 7035)

• Réflecteur : tôle d’acier, blanc (RAL 9003)

• Colliers de serrage : polyamide + 15 % de fibre de verre, acier inoxydable + polyamide

• Joint : polyuréthane (PUR), rainure de base remplie de mousse

• Raccordement : répartiteur tripolaire sans vis

• Presse-étoupes : Presse-étoupes : caoutchouc (SBS)

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl