

# Cadre hermétique Prima Value 1,4 pi Pcc 2600/840

Kod Electriquo: 106963 Kod Trevos: 106743



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Longueur **1170mm**
- Flux lumineux du luminaire **2710**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 50 °C**
- Waga **1.70**
- Longueur **1170mm**
- Flux lumineux du luminaire **2710**
- Température de couleur **4000K**
- Puissance du luminaire **20 W**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 50 °C**
- Waga **1.70**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 50 °**

- Classe de protection I
- Degré de protection (IP) **IP66**
- CE **Tak**

#### Dane techniczne

- Efektywność świetlna: 140 lm/W
- Stopień ochrony: IP66
- Minimalna temperatura otoczenia:  $t_a = -25\text{ °C}$
- Maksymalna temperatura otoczenia:  $t_a = 50\text{ °C}$
- Żywotność: 50000 godzin / L90/B10
- Współczynnik ośnienia (UGR) od 21,7 do 24,7
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Certyfikacja EPD

#### Sposób montażu

- Nadaje się do montażu poprzez zawieszenie
- Nadaje się do montażu na suficie
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Nadaje się do montażu na powierzchni

#### Materiały/wykończenia

- Korpus: szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Reflektor: blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: poliamid + 15% włókno szklane, stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Dławiki kablowe: Dławiki kablowe: guma (SBS)



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.