# FUTURA 2,2 pieds PCc Al 2600/840

Kod Electriquo: 106973 Kod Trevos: 75210



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Puissance de la lampe [W] **16**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **152**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **612**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **2440**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **2600**
- Waga **1.50**
- Puissance de la lampe [W] **16**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **152**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **612**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **2440**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **2600**
- Waga **1.50**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **-25 ... 50** °
- Source de lumière **LED (w komplecie)**



info@elektriko.pl

- Classe de protection IP **IP66**

## Données techniques

- Efficacité lumineuse : 165 lm/W
- Classe de protection : IP66
- Température ambiante minimale : ta = -25 °C
- Température ambiante maximale : ta = 50 °C
- Température ambiante minimale : ta = 0 °C dans la version avec source lumineuse de secours
- Température ambiante maximale : ta = 25 °C dans la version avec source lumineuse de secours
- Durée de vie : 50 000 heures / L90/B10
- Facteur d'éblouissement (UGR) de 21,1 à 25
- Impact de durabilité : IK10
- Tolérance de couleur (MacAdam) : SDCM3
- Certification ENEC, CB

## Méthode de montage

- Convient pour un montage en suspension
- Convient pour un montage au plafond
- Convient pour un montage mural
- Convient pour un montage en surface

## Matériaux/finitions

- Corps : PC gris (haute résistance mécanique, stabilité aux UV, RAL 7035)
- Diffuseur : PC translucide (haute résistance mécanique, stabilité aux UV)
- Réflecteur : tôle d'acier, blanc (RAL 9003)
- Bornes : polyamide + 15 % de fibre de verre, acier inoxydable + polyamide
- Joint : polyuréthane (PUR), rainure de base remplie de mousse
- Connexion : répartiteur tripolaire sans vis, répartiteur tripolaire sans vis, câblage à 3 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm2, 2,5 mm2 disponible sur demande), répartiteur sans vis à 5 pôles, câblage à 5 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm2, 2,5 mm2 disponible sur demande), répartiteur sans vis à 5 pôles, répartiteur sans vis à 7 pôles, câblage à 7 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm2, 2,5 mm2 disponible sur demande), répartiteur sans vis à 7 pôles
- Presse-étoupes : Presse-étoupes : filetage PG 13,5

## Équipement électrique

- Possibilité de version de secours
- Possibilité de livraison en version avec fonction de gradation


info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl