

ALUMAX LED 2,2 pi 4400/840

Kod Electriquo: 107015 Kod Trevos: 50530



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **26**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **124**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **624**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **3230**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **4400**
- Waga **2.40**
- Puissance de la lampe [W] **26**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **124**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **624**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **3230**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **4400**
- Waga **2.40**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **-25 ... 50 °**
- Source de lumière **LED (w komplecie)**

- Classe de protection IP **IP66**

Données techniques

- Efficacité lumineuse : 132 lm/W
- Classe de protection : IP66
- Température ambiante minimale : $t_a = -25\text{ °C}$
- Température ambiante maximale : $t_a = 50\text{ °C}$
- Température ambiante minimale : $t_a = 0\text{ °C}$ dans la version avec source lumineuse de secours
- Température ambiante maximale : $t_a = 25\text{ °C}$ dans la version avec source lumineuse de secours
- Durée de vie : 50 000 heures / L90 / B10
- Éblouissement actuel (UGR) de 20 à 24,2
- Résistance aux chocs : IK10
- Tolérance des couleurs (MacAdam) : SDCM3

Méthode de montage

- Convient pour un montage en suspension
- Convient pour un montage au plafond
- Convient pour un montage mural
- Convient pour un montage en surface

Matériaux/finitions

- Corps : profilé en aluminium gris, revêtement par poudre
- Diffuseur : verre de sécurité satiné renforcé à chaud
- Réflecteur : tôle d'acier, blanc (RAL 9003)
- Colliers : acier inoxydable
- Joint : polyuréthane (PUR) dans la rainure du corps
- Connexion : répartiteur tripolaire sans vis, répartiteur tripolaire sans vis, câblage à 3 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), distribution sans vis à 5 pôles Bloc de distribution, câblage à 5 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), bloc de distribution sans vis à cinq pôles, bloc de distribution sans vis à 7 pôles, câblage à 7 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), bloc de distribution sans vis à sept pôles
- Presse-étoupes : Presse-étoupes : câble : laiton, M18X1,5

Équipement électrique

- Possibilité de réaliser une version de secours
- Possibilité de livrer une version avec fonction de gradation



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.