

Lampadaire LED 50W / panneaux 2x280W / mât 6m / batterie 2x120Ah

Kod Electriquo: 107134



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **50W - lampa LED**
- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**4650lm**
- Batterie **żelowy 2x120 Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x280W poli**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Pouvoir **50W - lampa LED**
- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**4650lm**

- Batterie **żelowy 2x120 Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x280W poli**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur du poteau **6m**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 4 dni**
- Temps de travail **8-14h**
- Hauteur de montage de la lampe **6m**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Informations sur la lampe

- Mât en acier galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)

- Mât octogonal

- Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement

- Respectueux de l'environnement

- Installation simple

- Temps de mise en œuvre de l'investissement court

- Faibles coûts de maintenance

- Différentes couleurs de lumière disponibles

- Détecteur de mouvement (en option)

- Bras de lampe d'environ 1,2 m - Possibilité de configuration de lampe selon vos propres paramètres de conception

- Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent

- Fondation incluse

- Capteur crépusculaire + système de gradation + programmeur de temps de fonctionnement

Il est possible de contrôler le fonctionnement de la lampe via une application sur un smartphone (interface Bluetooth ou WiFi) moyennant un supplément - détails à convenir avec le service commercial.

Composition de l'ensemble :

- Mât en acier avec cadre pour panneaux solaires

- Fondation

- Flèche

- Panneaux photovoltaïques

- Lampadaire 12/24 V

- Contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier

- Batterie gel avec boîtier (montée au sol)
- Câbles solaires 1x4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.