

Projecteur LED 880lm 80W + panneau solaire (12W) 3000K

Kod Electriquo: 107165



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **880lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **38,4Wh (6,4V) = 6Ah.**
- Panneau photovoltaïque **12W 290x350x17mm (czarna rama)**
- Dimensions **240 x 168 x 56 mm (lampa)**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **880lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Classe de protection IP **IP65**

- Batterie **38,4Wh (6,4V) = 6Ah.**
- Panneau photovoltaïque **12W 290x350x17mm (czarna rama)**
- Dimensions **240 x 168 x 56 mm (lampa)**

La lampe solaire halogène est la solution idéale pour éclairer la maison ou l'entreprise sans utiliser l'électricité du secteur.

Le modèle V2 dispose d'une LED de 4,8 W, qui émet un flux lumineux de 880 lumens, soit l'équivalent d'environ 80 W d'une ampoule standard.

La lampe utilise 54 diodes SMD 2835.

Elle est alimentée par un panneau solaire monocristallin de 12 W avec une tension de 10 V.

L'énergie est stockée dans une batterie LiFePO4 d'une capacité de 38,4 Wh (6,4 V) = 6 Ah.

Le contrôle s'effectue via une télécommande, incluse dans le kit.

Ce qui est très important, la lampe peut être allumée pendant la journée, même lorsque le panneau solaire est en charge.

Les diodes utilisées dans la lampe ont Couleur de lumière chaude = 4 000 K.

Au total, nous avons un câble allant jusqu'à 5 m entre la lampe et le panneau.

La lampe est équipée d'un détecteur de mouvement qui fonctionne en deux variantes :

0 % et après détection de mouvement 100 %

30 % après la tombée de la nuit, et après détection de mouvement, elle s'allume à 100 %

Nous pouvons régler l'intensité lumineuse avec la télécommande : 25/50/75/100 %.

Nous pouvons également choisir en option la durée de fonctionnement de la lampe après la tombée de la nuit : 4 h / 6 h / 12 h.

Dimensions de la lampe V2 : 240 x 168 x 56 mm

Dimensions du panneau solaire 12 W : 290 x 350 x 17 mm (cadre noir)

Résistance : IP65

Garantie : 2 ans

L'ensemble comprend :

Lampe solaire V2

Panneau solaire 12 W

Câble de 4,5 m

Télécommande

Supports de montage du panneau

Quatre vis de montage mural

Instructions de la télécommande en polonais



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.