

# NANOTTICA 1,2 pi PC 2200/840

Kod Electriquo: 107171 Kod Trevos: 100003



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **13**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **152**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **610**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **2010**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **2200**
- Waga **0.90**
- Puissance de la lampe [W] **13**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **152**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **610**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **2010**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **2200**
- Waga **0.90**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **-25 ... 50 °**
- Source de lumière **LED (w komplecie)**

- Classe de protection IP **IP66/IP69**

## Données techniques

- Efficacité lumineuse : 165 lm/W
- Classe de protection : IP66/IP69
- Température ambiante minimale :  $t_a = -25\text{ °C}$
- Température ambiante maximale :  $t_a = 50\text{ °C}$
- Température ambiante minimale :  $t_a = 0\text{ °C}$  dans la version avec source lumineuse de secours
- Température ambiante maximale :  $t_a = 25\text{ °C}$  dans la version avec source lumineuse de secours
- Durée de vie : 50 000 heures / L90/B10
- Facteur d'éblouissement (UGR) de 19,1 à 22,3
- Résistance aux chocs : IK10
- Tolérance des couleurs (MacAdam) : SDCM3

## Méthode de montage

- Convient pour un montage en suspension
- Convient pour un montage au plafond
- Convient pour un montage mural
- Convient pour un montage en surface

## Matériaux/finitions

- Corps : PC gris (haute résistance mécanique, stabilité aux UV, RAL 7035)
- Diffuseur : PC noir avec nano-optique (haute résistance mécanique, stabilité aux UV)
- Réflecteur : tôle d'acier, blanc (RAL 9003)
- Bornes : polyamide + 15 % de fibre de verre, acier inoxydable + polyamide
- Joint : polyuréthane (PUR), rainure de base remplie de mousse
- Connexion : répartiteur tripolaire sans vis, répartiteur tripolaire sans vis, câblage 3 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup> disponible sur demande), répartiteur sans vis à 5 pôles, câblage à 5 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup> disponible sur demande) mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup> disponible sur demande), répartiteur sans vis à 5 pôles, répartiteur sans vis à 7 pôles, câblage à 7 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup> disponible sur demande), répartiteur sans vis à 7 pôles
- Presse-étoupes : Presse-étoupes : filetage PG 13,5

## Équipement électrique

- Possibilité de livraison avec fonction de gradation



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.