NANOTTICA 1,5 pi PC 5500/840

Kod Electriquo: 107178 Kod Trevos: 100010

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **32**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **157**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **1450**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **5020**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **5500**
- Waga **2.00**
- Puissance de la lampe [W] **32**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **157**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **1450**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **5020**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **5500**
- Waga **2.00**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **-25 ... 50** °
- Source de lumière **LED (w komplecie)**

info@elektriko.pl

- Classe de protection IP **IP66/IP69**

Données techniques

- Efficacité lumineuse : 165 lm/W
- Classe de protection : IP66/IP69
- Température ambiante minimale : ta = -25 °C
- Température ambiante maximale : ta = 50 °C
- Température ambiante minimale : ta = 0 °C dans la version avec source lumineuse de secours
- Température ambiante maximale : ta = 25 °C dans la version avec source lumineuse de secours
- Durée de vie : 50 000 heures / L90/B10
- Facteur d’éblouissement (UGR) de 19,1 à 22,3
- Résistance aux chocs : IK10
- Tolérance des couleurs (MacAdam) : SDCM3

Méthode de montage

- Convient pour un montage en suspension
- Convient pour un montage au plafond
- Convient pour un montage mural
- Convient pour un montage en surface

Matériaux/finitions

- Corps : PC gris (haute résistance mécanique, stabilité aux UV, RAL 7035)
- Diffuseur : PC noir avec nano-optique (haute résistance mécanique, stabilité aux UV)
- Réflecteur : tôle d'acier, blanc (RAL 9003)
- Bornes : polyamide + 15 % de fibre de verre, acier inoxydable + polyamide
- Joint : polyuréthane (PUR), rainure de base remplie de mousse
- Connexion : répartiteur tripolaire sans vis, répartiteur tripolaire sans vis, câblage 3 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm2, 2,5 mm2 disponible sur demande), répartiteur sans vis à 5 pôles, câblage à 5 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm2, 2,5 mm2 disponible sur demande) mm2, 2,5 mm2 disponible sur demande), répartiteur sans vis à 5 pôles, répartiteur sans vis à 7 pôles, câblage à 7 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm2, 2,5 mm2 disponible sur demande), répartiteur sans vis à 7 pôles
- Presse-étoupes : Presse-étoupes : filetage PG 13,5

Équipement électrique

- Possibilité de livraison avec fonction de gradation

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl