Luminaire encastré à trame 418 ALU pour lampes fluorescentes LED

Kod Electriquo: 107217

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Poignée **T8** / **G13 LED**
- Tension [V] **230 V AC**
- Source de lumière **LED 4x60cm**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **595x595x77mm**
- Waga **4.90**
- Poignée **T8** / **G13 LED**
- Tension [V] **230 V AC**
- Source de lumière **LED 4x60cm**
- Classe de protection IP **IP20**
- Dimensions **595x595x77mm**
- Waga **4.90**
- 405 **zasilanie 220-240V**
- 1090 **częstotliwość znamionowa 50/60Hz**
- 179 **do zastosowania wewnątrz**
- 85 **trzonek G13**
- 185 **pierwsza klasa ochronności**

info@elektriko.pl

- 873 **w komplecie: rodzaj urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego EVG (elektroniczny)**
- 24 **źródło światła świetlówka liniowa T8**

Corps :

Tôle d'acier blanche (RAL9003) avec revêtement en poudre

Système optique :

Paralumette parabolique ALU en tôle d'aluminium hautement polie

avec traverses mates

Équipement électrique : luminaires compensés,

avec ballast EEI = B (version standard)

Ballast électronique EVG

Régulateur analogique EVGSA EVG 1-10 V

Régulateur numérique EVGSD EVG

Utilisation prévue : – pour montage dans des plafonds modulaires suspendus

et des plafonds en plaques de plâtre

– bureaux, magasins, écoles et autres locaux publics

Éléments supplémentaires : – Jeu de supports pour le montage de luminaires

dans des plafonds en plaques de plâtre 54214

– cadre de transition

Variantes :

600 pour montage dans un module 600x600

625 pour montage dans un module 625x625

K avec connecteur WIELAND

F avec cordon de raccordement

OK alimentation à deux circuits

info@elektriko.pl