

FROST 2,4 pieds 5200/840

Kod Electriquo: 107222 Kod Trevos: 103094

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **30**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **152**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **1172**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **4600**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **5200**
- Waga **2.90**
- Puissance de la lampe [W] **30**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **152**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **1172**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **4600**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **5200**
- Waga **2.90**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **-25 ... 25°**
- Source de lumière **LED (w komplecie)**
- Classe de protection IP **IP66**

Données techniques

- Efficacité lumineuse : 154 lm/W
- Classe de protection : IP66
- Température ambiante minimale : ta = -25 °C
- Température ambiante maximale : ta = 25 °C
- Température ambiante minimale : ta = -25 °C dans la version avec source lumineuse de secours
- Température ambiante maximale : ta = 25 °C dans la version avec source lumineuse de secours
- Durée de vie : 50 000 heures / L90/B10
- Facteur d'éblouissement (UGR) de 22,1 à 24,3
- Résistance aux chocs : IK06
- Tolérance de couleur (MacAdam) : SDCM3

Montage méthode

- Convient pour un montage en suspension
- Convient pour un montage au plafond
- Convient pour un montage mural
- Convient pour un montage en surface

Matériaux/finitions

- Corps : ABS gris foncé (RAL 7001), résistant aux UV, résistant aux produits chimiques
- Diffuseur : acrylique semi-transparent (AC), résistant aux UV, résistant aux produits chimiques
- Réflecteur : tôle d'acier, blanc (RAL 9003)
- Colliers : polyamide + 15 % de fibre de verre
- Joint : polyuréthane (PUR), rainure de base remplie de mousse
- Connexion : répartiteur tripolaire sans vis, répartiteur 5 pôles sans vis, câblage 5 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), distribution 5 pôles sans vis bloc
- Presse-étoupes : Presse-étoupes : filetage PG 13,5