

Lampe hybride LED 50W / panneau 280W / turbine 400W / 6m / 200Ah / portée 3,5m

Kod Electriquo: 107255



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**6300lm**
- Capacité de la batterie **150Ah**
- Panneau photovoltaïque **1x280W**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Portée de la flèche **5m**
- Hauteur de montage de la lampe ~**6m**
- Pouvoir **50 W**

- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**6300lm**
- Capacité de la batterie **150Ah**
- Panneau photovoltaïque **1x280W**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Portée de la flèche **5m**
- Hauteur de montage de la lampe ~**6m**
- Couleur **srebrny - ocynk**
- Tension [V] **33-38V**
- Batterie **żelowy montowany w gruncie**
- Mode de commutation **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Lanterne solaire et éolienne hybride à LED V4 :

- Mât galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005)
- Respectueux de l'environnement
- Installation simple
- Temps de mise en œuvre court
- Faibles coûts de maintenance
- Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent
- Grâce à l'utilisation d'une éolienne, la durée de fonctionnement de la lampe peut être prolongée, notamment dans des conditions hivernales défavorables

Capteur crépusculaire + système de gradation + programmeur de temps de fonctionnement

Le régulateur contient un driver LED qui augmente la tension de la diode à 33-36 V et l'alimentation du régulateur à 12 V

Composition du kit :

- Mât en acier avec cadre pour panneau solaire et turbine
- fondation
- flèche
- panneau photovoltaïque
- éolienne avec contrôleur
- lampadaire 12/24 V
- contrôleur MPPT, télécommande à commander séparément - voir accessoires dans le panier
- batterie gel avec boîtier (montée au sol)
- câbles solaires 1x4 mm + connecteurs MC4 pour panneaux



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.