

INNOVA 1,4 pi PC 4400/840 1x5P

Kod Electriquo: 107270 Kod Trevos: 72132



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **26**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **155**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **1170**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **4040**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **4400**
- Waga **1.50**
- Puissance de la lampe [W] **26**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **155**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **1170**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **4040**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **4400**
- Waga **1.50**
- Tension d'alimentation **230V**

- Classe de protection I
- Température ambiante admissible **-25 ... 50 °**
- Source de lumière **LED (w komplecie)**
- Classe de protection IP **IP66/IP69**

Données techniques

- Efficacité lumineuse : 165 lm/W
- Classe de protection : IP66/IP69
- Température ambiante minimale : $t_a = -25\text{ °C}$
- Température ambiante maximale : $t_a = 50\text{ °C}$
- Durée de vie : 50 000 heures / L90/B10
- Facteur d'éblouissement (UGR) de 20,4 à 25,1
- Résistance aux chocs : IK10
- Tolérance de couleur (MacAdam) : SDCM3

Méthode de montage

- Convient pour un montage en suspension
- Convient pour un montage au plafond
- Convient pour un montage mural
- Convient pour un montage en surface

Matériaux/finitions

- Corps : PC gris (haute résistance mécanique, stabilité aux UV, RAL 7035)
- Diffuseur : PC translucide (haute résistance mécanique, stabilité aux UV)
- Réflecteur : tôle d'acier, blanc (RAL 9003)
- Connexion : externe, 3 pôles, section de fil 1,5 mm² (2,5 mm² disponibles sur demande), externe, 5 pôles, section de fil 1,5 mm² (2,5 mm² disponibles sur demande)
- Presse-étoupes : Bornier externe, 3 ou 5 pôles, section de fil 1,5 ou 2,5 mm²

Équipement électrique

- Possibilité de fournir une version dimmable



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.