

PERUN SLIM 1,5 pieds 4000/840 M3hAt

Kod Electriquo: 107322 Kod Trevos: 86795



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **23**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **132**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **1600**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **3080**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **4000**
- Waga **5.30**
- Puissance de la lampe [W] **23**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **132**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **1600**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **3080**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **4000**
- Waga **5.30**
- Tension d'alimentation **230V**

- Classe de protection I
- Température ambiante admissible **-25 ... 50 °**
- Source de lumière **LED (w komplecie)**
- Classe de protection IP **IP65**

Données techniques

- Efficacité lumineuse : 140 lm/W
- Indice de protection : IP65
- Température ambiante minimale : $t_a = -25\text{ °C}$
- Température ambiante maximale : $t_a = 35\text{ °C}$
- Température ambiante minimale : $t_a = 0\text{ °C}$ dans la version avec source lumineuse de secours
- Température ambiante maximale : $t_a = 25\text{ °C}$ dans la version avec source lumineuse de secours
- Durée de vie : 50 000 heures / L90/B10
- Facteur d'éblouissement (UGR) de 19,5 à 25
- Résistance aux chocs : IK10
- Tolérance de couleur (MacAdam) : SDCM3

Méthode de montage

- Convient pour un montage en suspension
- Convient pour un montage au plafond
- Convient pour un montage mural
- Convient pour un montage en surface

Matériaux/finitions

- Corps : tôle d'acier, résistant aux chocs, résistant aux produits chimiques
- Diffuseur : verre de sécurité satiné renforcé à chaud
- Réflecteur : tôle d'acier, blanc (RAL 9003)
- Colliers : acier inoxydable
- Joint : silicone, sur socle lumineux
- Connexion : répartiteur tripolaire sans vis, répartiteur tripolaire sans vis, câblage à 3 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), répartiteur tripolaire sans vis, câblage à 5 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), répartiteur sans vis à cinq pôles, répartiteur sans vis à 7 pôles, câblage à 7 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), répartiteur sans vis à sept pôles
- Presse-étoupes : Presse-étoupes : filetage PG 13,5, laiton avec finition de surface



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.