

PERUN SLIM Ex 1,2 pi 1600/840

Kod Electriquo: 107325 Kod Trevos: 103435



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **11**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **128**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **680**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **1460**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **1600**
- Waga **2.40**
- Puissance de la lampe [W] **11**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **128**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **680**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **1460**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **1600**
- Waga **2.40**
- Tension d'alimentation **230V**

- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **-25 ... 50 °**
- Source de lumière **LED (w komplecie)**
- Classe de protection IP **IP65**

Données techniques

- Efficacité lumineuse : 141 lm/W
- Classe de protection : IP65
- Température ambiante minimale : $t_a = -25\text{ °C}$
- Température ambiante maximale : $t_a = 45\text{ °C}$
- Durée de vie : 50 000 heures / L90/B10
- Résistance aux chocs : IK10

Matériaux/finitions

- Corps : tôle d'acier, résistant aux chocs, résistant aux produits chimiques
- Diffuseur : verre de sécurité satiné renforcé à chaud
- Réflecteur : tôle d'acier, blanc (RAL 9003)
- Bornes : acier inoxydable
- Joint : silicone, sur socle léger
- Connexion : répartiteur tripolaire sans vis, répartiteur tripolaire sans vis, câblage 3 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), répartiteur 5 fils sans vis, câblage 5 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), répartiteur 5 fils sans vis, répartiteur 7 fils sans vis, câblage 7 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), répartiteur 7 fils sans vis
- Presse-étoupes : Presse-étoupes : filetage PG 13,5, laiton avec finition de surface



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.