

PRIMA 1,2 pi CLASSE II PCc 1300/840

Kod Electriquo: 107349 Kod Trevos: 106182



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **8**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **149**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **610**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **1220**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **1300**
- Waga **0.90**
- Puissance de la lampe [W] **8**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **149**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **610**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **1220**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **1300**
- Waga **0.90**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 50 °**

- Classe de protection **II**
- Degré de protection (IP) **IP66/69**
- CE **Tak**

Données techniques

- Efficacité lumineuse : 163 lm/W
- Classe de protection : IP66/IP69
- Température ambiante minimale : $t_a = -25\text{ °C}$
- Température ambiante maximale : $t_a = 50\text{ °C}$
- Température ambiante minimale : $t_a = 0\text{ °C}$ dans la version avec source lumineuse de secours
- Température ambiante maximale : $t_a = 25\text{ °C}$ dans la version avec source lumineuse de secours
- Durée de vie : 50 000 heures / L90/B10
- Facteur d'éblouissement (UGR) de 21,4 à 24,6
- Résistance aux chocs : IK10
- Tolérance de couleur (MacAdam) : SDCM3

Montage méthode

- Convient pour un montage en suspension
- Convient pour un montage au plafond
- Convient pour un montage mural
- Convient pour un montage en surface

Matériaux/finitions

- Corps : PC gris (haute résistance mécanique, stabilité aux UV, RAL 7035)
- Diffuseur : PC translucide (haute résistance mécanique, stabilité aux UV)
- Réflecteur : tôle d'acier, blanc (RAL 9003)
- Bornes : polyamide + 15 % de fibre de verre, acier inoxydable + polyamide
- Joint : polyuréthane (PUR), rainure de base remplie de mousse
- Connexion : répartiteur bipolaire sans vis, répartiteur bipolaire sans vis, câblage 2 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), Répartiteur 4 pôles sans vis, câblage 4 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), répartiteur 4 pôles sans vis, répartiteur 6 pôles sans vis, câblage 6 fils pour câblage traversant (section 1,5 mm², 2,5 mm² disponible sur demande), répartiteur 6 pôles sans vis
- Presse-étoupes : connecteurs 2, 4 ou 6 pôles, section de fil 1,5 ou 2,5 mm²



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.