Rail d'éclairage LED Gared rail monophasé 25 W WW

Kod Electriquo: 107391 Kod Bowi: 003599



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **1700 lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Angle du faisceau [°] **25°**
- Puissance [W] **25**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1700 lm**
- Température de couleur [K] **3000 K**
- Angle du faisceau [°] **25°**
- Puissance [W] **25**

Puissance [W]	25 W
Tension d'alimentation :	230 Vca
Fréquence nominale f (Hz)	50 Hz
Flux lumineux [lm]	1700

info@elektriko.pl

Température de couleur [K]	2500-3000 K
IRC (Ra)	>90
Angle de faisceau	25°
Nombre de diodes	1
Type de diode	COB
Facteur de puissance PF	0,9
Dimensions L x P x H [mm]	170*240*90
Durée de vie nominale (h)	40 000
Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale	70 %
Couleur du boîtier :	Blanc
Matériau du boîtier :	Aluminium
Diffuseur (couvercle) :	transparent
Classe de protection	III
Conditions de fonctionnement optimales (température de fonctionnement)	-25 à +50 °C
Temps d'allumage	0,2 s
Nombre de cycles marche/arrêt	100 000 x
Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total	<0,1 s
Temps de préchauffage de la lampe à 90 % du flux	<0,2 s

info@elektriko.pl

lumineux total	
Certificats :	CE RoHS
Alimentation incluse :	Oui



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl