

Lampe solaire Delphini II (panneau LED 40W 80W) poteau et fondation en aluminium de 3 m

Kod Electriquo: 107397



Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **8000lm**
- Température de couleur [K] **3000-6500K**
- Capacité de la batterie **24Ah/12,8V (307 Wh)**
- Batterie **LiFePO4**
- Panneau photovoltaïque **80W**
- Hauteur du poteau **4m**
- Puissance [W] **40W**

- Temps de travail **pełna moc do 12 godzin, tryb oszczędzania 4-5 dni, 12 godzin co noc**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8000lm**
- Température de couleur [K] **3000-6500K**
- Capacité de la batterie **24Ah/12,8V (307 Wh)**
- Batterie **LiFePO4**
- Panneau photovoltaïque **80W**
- Hauteur du poteau **4m**
- Puissance [W] **40W**
- Temps de travail **pełna moc do 12 godzin, tryb oszczędzania 4-5 dni, 12 godzin co noc**

L'ensemble comprend :

- Lampe solaire avec batterie intégrée
- Panneau solaire
- Support de panneau solaire rotatif
- Télécommande
- Jeu de vis et de clés
- Instructions en polonais
- Poteau d'éclairage en aluminium
- Fondation

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES INNOVANTES :

- Système d'éclairage complet innovant, durée de vie du panneau de 20 à 25 ans
- Ensemble breveté de LED Bridgelux hautes performances
- Possibilité optionnelle de raccordement à l'alimentation électrique
- Système d'alimentation solaire intelligent et efficace (régulateur MPPT)
- Télécommande intuitive (6 modes d'éclairage)
- Technologie de contrôle de l'éclairage à distance, possibilité d'ajuster le panneau verticalement et horizontalement (adaptation à l'angle de la lumière du soleil dans différents saisons)
- batterie LiFePO4 moderne et durable - durée de vie de 5 à 8 ans, efficacité de charge de 95 à 98 %, plus de 2 000 cycles
- capteur de mouvement radar - portée jusqu'à 25 m

Télécommande :

ON : allumer la lampe

OFF : éteindre la lampe

M1 : 6 premières heures à 100 % + 8 heures à 50 %

M2 : 1 h à 50 % + 4 h à 100 % + 3 h à 50 % + 6 h à 20 %

M3 : 2 h à 70 % + 2 h à 100 % + 2 h à 50 % + 8 h sur le capteur de mouvement : 20 % tout le temps et 50 % lorsque quelqu'un s'approche

M4 : à partir du crépuscule à 30 % et après détection de mouvement à 100 %

M5 éteint toute la nuit et à 100 % lorsqu'un mouvement est détecté

-20 % : réduction de 20 % de la puissance lumineuse

+20 % : augmentation de 20 % de la puissance lumineuse

La lampe s'allumera après la tombée de la nuit lorsque le panneau cessera de se charger. Il s'éteindra à l'aube ou lorsque la batterie sera épuisée.

Avantages :

- + économie d'énergie
- + longue durée de vie
- + indépendance du réseau électrique
- + efficacité et durabilité de la batterie
- + régulateur MPPT avancé permettant une charge plus efficace de la batterie
- + haute qualité des composants
- + luminosité d'éclairage supérieure à celle des LED ordinaires
- + résistance aux intempéries
- + gamme d'applications illimitée
- + possibilité de régler le panneau
- + 6 options de réglage automatique de l'éclairage
- + protection contre les surcharges et les décharges excessives

Télécommande incluse avec les modes suivants :

Mode L – 100 % - 2 h, 70 % - 2 h, 20 % - 8 h

Mode T – 50 % - 1 h, 100 % - 4 h, 50 % - 3 h, 25 % - 4 h

Mode U – 100 % - 2 h, 70 % - 2 h, 50 % - 2 h, puis 50 % de puissance après détection de mouvement, 20 % de temps restant

Mode S – 100 % - 6 h, 50 % - 6 h

Mode M – 100 % après détection de mouvement (20 s), 30 % de temps restant (mode usine)

-20 % / +20 % - diminuer/augmenter la luminosité de 20 %

ON/OFF - activation ou désactivation manuelle

indépendamment de l'heure du jour ou de la nuit

