

Fibra IV LED 24 V AC 615 x 98 18 W 2 825 lm 840 Opale Gris

Kod Electriquo: 107406 Kod PXF: HP001.2211.840.A000

Dane techniczne:

- Informations **1x**
- Flux lumineux du luminaire **2825 lm**
- Balance **0.9**
- Puissance du luminaire **18W**
- Informations **1x**
- Flux lumineux du luminaire **2825 lm**
- Balance **0.9**
- Puissance du luminaire **18W**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Tworzywo sztuczne**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **24 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-25 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Température de couleur **4000K**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Résistance aux chocs **IK10**
- Institut national d'hygiène **Tak**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP66**

Luminaire hermétique pour sources LED avec indice de protection IP66, alimenté par une tension de sécurité.

Conception : Base en polycarbonate PC résistant aux chocs. Abat-jour optique laiteux résistant aux UV, en polycarbonate PC. Clips renforcés en fibre de verre. Fixation : Plafond ou suspension. Accessoires : Clips en acier inoxydable INOX, grille de protection. Applications : Halls de production, entrepôts, couloirs, laboratoires de recherche. Catégorie de luminaire : Luminaire industriel. Alimentation : 24 V CA.