

Lampadaire LED 35W mât 6m + fondation

Kod Electriquo: 107407



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Durabilité 50000
- Flux lumineux de la lampe [lm] 4000 lm
- Température de couleur [K] 4000
- Tension [V] 220-240
- Classe de protection IP 66
- Hauteur du poteau 6 m
- Fréquence nominale f [Hz] 50/60
- Puissance [W] 35 W
- Diamètre d'extrémité 60mm
- Durabilité 50000

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Flux lumineux de la lampe [lm] 4000 lm
- Température de couleur [K] 4000
- Tension [V] 220-240
- Classe de protection IP 66
- Hauteur du poteau 6 m
- Fréquence nominale f [Hz] 50/60
- Puissance [W] 35 W
- Diamètre d'extrémité 60mm

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire

Luminaire à deux chambres en fonte d'aluminium, abat-jour en verre trempé.

Le joint en néoprène assure l'étanchéité du luminaire (IP66), et le verre présente un degré élevé de pureté et de résistance aux chocs (IK10), garantissant de nombreuses années d'utilisation.

Grâce à ses lentilles remplaçables, il s'adapte parfaitement aux exigences d'éclairage des voies piétonnes et des routes principales.

- 2. Mât d'éclairage en acier
- 3. Fondation
- 4. Jeu de connecteurs de mât IZK01 + IZK02 + IZK03

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl