

Colonne en aluminium SAL60 PW-1,8 m anodisé naturel

Kod Electriquo: 107422 Kod Rosa: 39_06_19_MM/C0



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **6m**
- Type de fondation **B-60 / Z-60**
- Hauteur du poteau **6m**
- Type de fondation **B-60 / Z-60**

Colonne en aluminium anodisé SAL-60, avec protection élastomère, anti-graffiti jusqu'à 2 m de hauteur. Technologie AGS - Préparation type AGS 3550 - Revêtement anti-graffiti permanent et durable.

Matériau

Les cônes de poteau sont laminés à partir de tubes en alliage d'aluminium EN AW-6060. Leurs bases sont pressées à partir de tôles en alliage d'aluminium EN AW-5754.

Embout de poteau

Chaque poteau d'éclairage en aluminium est doté d'un évidement pour le connecteur de poteau.

Le couvercle de l'évidement est découpé au laser.

Base

Bases pressées à surface conique, rigidifiant la base.


10 couleurs d'anodisation

Les poteaux en aluminium sont soumis à une anodisation, qui consiste à créer électrochimiquement une couche d'oxyde sur la surface métallique. L'anodisation offre non seulement une protection à long terme du poteau contre les facteurs externes, mais permet également de colorer l'aluminium en 10 couleurs, chacune avec une option de brillance.

Nous calculons le coût du transport individuellement




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

10 unikatowych kolorów anodowania



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Stal czarna

Stal ocynkowana galwanicznie

Stal ocynkowana ogniowo

Aluminium surowe

Aluminium anodowane



Próbki wzorcowe



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.