Luminaire d'éclairage de secours Directo SM 3H At + (Vd3, Vd4, Vd5 x 2)

Kod Electriquo: 107432 Kod Intelight: 90385

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2,5W**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Capacité de la batterie **NiCd 2,4V 900mAh**
- Pouvoir **2,5W**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Capacité de la batterie **NiCd 2,4V 900mAh**
- Tension d'alimentation **230V**
- Application **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Source lumineuse incluse **TAK**

Caractéristiques

Luminaire de signalisation

info@elektriko.pl

Classe de protection IP20

Tension d'alimentation : 230 V AC 50 Hz (pour MT, AT et CT) ou 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (pour CB)

Source lumineuse : LED

Fonctions : NM – secours ou M – secours secteur

Batteries LiFePO4 ou NiCd HT avec autonomie de 1 h, 2 h ou 3 h, charge 24 h

Test : test MT manuel, test automatique AT (possibilité de lancement manuel du test) ou test central CT (système WELLS)

Montage : montage mural ou au plafond. Avec accessoires, installation : drapeau, suspension ou encastré

Visibilité : 25 m

Disponible en blanc ou noir

info@elektriko.pl