

Lampadaire LED IZYL12-C200-063-70 IZYL12-008909_D70M_AKZO900GS

Kod Electriquo: 107439



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir -
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Pouvoir -
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66/67**

Nombre de LED et Courant max. : 40L_600mA_HP2_STD

Température de couleur : CW □5700K CRI70□

Type de photométrie : 5369AS

Couvercle de lampe 1 : Verre plat antireflet

Tension nominale et classe électrique : 230V CLII

Configuration logicielle : Télégestion par Dali

Protection et protection contre les surtensions : 10kV - Sans fusible

Longueur du câble d'alimentation : Sans câble

Matériau du câble : Sans câble

Type de câble : Sans câble

Contrôle : Adapté aux contrôleurs D4i □vendus séparément□

Prise et cellule photoélectrique : Prise basse tension supérieure

Détection du capteur PIR : Sans capteur

Installation : Fixation universelle 42-60 mm 2 vis

Option 7 □Embellissement□ : Plaque d'embellissement

Option 9 □Presse-étoupe / passe-câble□ : Passe-câble

Option 13 □Serre-câble / Attache-câble□ : Attache-câble

Couleur : 0N-AKZO900GS

Code de gradation : D7OM

Courant : 500 mA

Type CLO : NoCLO

Protection thermique : Non

Lampadaire LED IZYLUM