

Lampadaire LED 50W / mât composite 4m avec base coudée / fondation

Kod Electriquo: 107452

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Couleur **RAL7032, RAL7042**
- Hauteur du poteau **4m**
- Type de fondation **FP-1**
- Portée de la flèche **0,5m**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Couleur **RAL7032, RAL7042**
- Hauteur du poteau **4m**
- Type de fondation **FP-1**
- Portée de la flèche **0,5m**

Lampadaire avec mât composite EasyPole et base pliable

Éléments d'éclairage

1. Lampadaire LED

Luminaire routier LED à haute efficacité lumineuse et panneau LED intégré à économie d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF) et poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC), permettant d'obtenir une distribution lumineuse conforme aux classes d'éclairage spécifiées dans la norme PN-EN 13201. Le luminaire se caractérise par un degré élevé d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée, réglable par incréments de 5 degrés, permet un réglage de 0 à +15 degrés (montage supérieur sur le mât) et de 0 à -15 degrés (montage latéral sur la lisse). Couleur du luminaire : gris (RAL 7035). Équipé d'une protection contre les surtensions (SP10 kV) de série.

2. Mât d'éclairage Composer avec base pliable

3. Fondation

4. Flèche à 1 bras

5. Jeu de connecteurs de mât IZK01 + IZK02 + IZK03



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.