

# Plafonnier Finestra Q IP44 LED 407x407 23W 2850lm 840 Noir OPALE

Kod Electriquo: 107466 Kod PXF: EL002.3311.840.A000



## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2850 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,80 kg**
- Puissance du luminaire **23 W**
- Flux lumineux du luminaire **2850 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,80 kg**
- Puissance du luminaire **23 W**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**

- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire décoratif à économie d'énergie, de forme moderne et élégante, équipé de sources LED de fabricants renommés. Grâce à sa forme universelle et à son type d'installation, Q LED est utilisé dans les locaux publics, les salles de conférence, les bureaux, les espaces de communication, les halls et les cages d'escalier. Ce luminaire utilise des alimentations de marque haut de gamme avec un facteur  $\cos \phi$  élevé  $> 0,96$ . Le luminaire s'harmonise parfaitement avec les autres luminaires de la série.

**Design :** Boîtier en acier peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL.

**Montage :** Plafonnier, suspension, applique murale.

**Accessoires :** Suspensions standard et électriques.

**Application :** Couloirs, salles d'attente, réceptions.

**Catégorie de luminaire :** Plafonnier.

**Alimentation :** 230 V.

|                     | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> | <b>K</b> |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PX0906596 EL001.221 | 307      | 307      | 65       | 25       |
| 1.830.A000          |          |          |          |          |
| PX0906598 EL001.221 | 307      | 307      | 65       | 25       |
| 1.840.A000          |          |          |          |          |
| PX0906610 EL002.221 | 407      | 407      | 65       | 25       |
| 1.830.A000          |          |          |          |          |
| PX0906611           | 407      | 407      | 65       | 25       |
| EL002.2211.840.A000 |          |          |          |          |
| PX0906612           | 407      | 407      | 65       | 25       |
| EL002.2211.830.A001 |          |          |          |          |
| PX0906613           | 407      | 407      | 65       | 25       |
| EL002.2211.840.A001 |          |          |          |          |
| PX0906623           | 595      | 295      | 65       | 25       |
| EL003.2211.830.A000 |          |          |          |          |
| PX0906624           | 595      | 295      | 65       | 25       |
| EL003.2211.840.A000 |          |          |          |          |
| PX0906625 EL004.221 | 595      | 295      | 65       | 25       |
| 1.830.A000          |          |          |          |          |
| PX0906626 EL004.221 | 595      | 295      | 65       | 25       |
| 1.840.A000          |          |          |          |          |
| L - Longueur        |          |          |          |          |

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

K - Dimension supplémentaire