

Lampadaire LED 60W IP65 DC 7800lm contrôle de courant + contrôleur MPPT

Kod Electrico: 107472



Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **7800 lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70-+5**
- Dimensions -
- Puissance [W] **60 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7800 lm**
- Température de couleur [K] **2700-6500K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70-+5**
- Dimensions -
- Puissance [W] **60 W**

Taux de dégradation de la lumière

25 000 h < 30 %

Facteur de puissance

>0,95

Angle de faisceau

110-130

Durée de fonctionnement estimée

≥50 000 h

Température de fonctionnement

-20 à +60 °C

Classe de protection

IP65

Tension d'entrée

30 V CC

Remarque : un régulateur de tension dédié avec une fonction de contrôle de courant constant est nécessaire pour que le luminaire LED fonctionne correctement.

Lampadaire LED 60 W, indice de protection IP65. Idéal pour l'éclairage des rues, parkings, places et autres lieux. Fixé sur un mât d'éclairage. Solution idéale pour les endroits où les économies d'énergie sont nécessaires. Remarque : un régulateur de tension dédié avec contrôle du courant constant est nécessaire au bon fonctionnement du luminaire LED.